



## Gidra H46 HVLP

Гидравлическое масло

арт. 10112

**Gidra H46 HVLP** представляет собой высококачественное гидравлическое масло на минеральной основе с оригинальными пакетами присадок для уменьшения износа. Оно применяется преимущественно в гидравлических системах с высокой механической и термической нагрузкой. Гидравлическое масло с топливосберегающими свойствами.

Гидравлические масла **Gidra H46 HVLP** от **MFOil** содержат присадки против коррозии, окисления и износа, обладает высокой термостойкостью, низким уровнем пенообразования. Универсального применения, однако, рекомендуется использовать во внутренних гидравлических системах.

### Допуски и соответствия:

DIN 51524-3 (HVLP)

### Отвечает требованиям спецификаций:

Bosch Rexroth RE 90220; AFNOR NF E 48-603 (HL); U.S. Steel 126/127; SS 155434; SEB 181 222; Sperry Vickers I-286-S/M-2950-S; CETOP RP 91 (HV); Hoesch HWN 2333; Denison Filterability TP 02100

Характеристики	Единица	Метод	Значение
Цвет			янтарный
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	855
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	46,1
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	8,1
Индекс вязкости		ASTM D2270	150
Точка вспышки	°C	ASTM D93	212
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39